

PERF-IN90 IP66 MAX 8,7W 30K 21 ° BI

Código: 266-069BYN-21

Perfetto-IN 90 IP66 con lente es un empotrado para interiores oscilante y giratorio, equipado con LED COB de última generación y lentes de PMMA. Alto grado de protección IP66 y prensaestopas. Está disponible con diferentes temperaturas de color. El movimiento cardán (gira hasta 350° y oscila hasta 30°) permite una orientación precisa del haz; la parte oscilante permanece oculta en el falso techo. El diseño profesional y el marco sutil con un efecto casi invisible hacen de Perfetto-IN 90 IP66 la solución ideal para proyectos de retail, showroom y hostelería, incluso para exteriores. La óptica está retraída para un bajo nivel de deslumbramiento, lo que garantiza un mejor confort visual. La profundidad de empotramiento es pequeña y permite una instalación rápida y sencilla incluso en espacios reducidos. Los controladores deben solicitarse por separado, la potencia del dispositivo varía en función del controlador elegido.



Especificaciones generales

Diseñador	Ivela Design Team
Ambiente de instalación	Interior, Externo
Lugar de aplicación	Residencial, Hospitality, Showroom, Museos, Espacios comerciales, Jardines, Terrazas
Instalación	Cobro de bateo
Tipo de aplicación	Cobro de bateo
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Áspero
Color del cuerpo	Aluminio
Material frontal	Aluminio
Acabado frontal	Mate
Color frontal	Blanco
Orientabilidad	Oscilante, Oscilante/ Giratorio
Apto para materiales aislantes	No
IP trasera	IP66

IP	IP66
Acquastop	No
Resist. Niebla salina	No

Especificaciones de iluminación

Lumen	696
L.O.R. (%)	86
Lúmenes nominales	809
Potencia (W)	8.7
W fuente	8.7
Tipo de luz	Blanco
CCT	3000K
SDCM	3

Especificaciones ópticas

Tipo de emisión	Emisión directa única
Tipo de óptica / difusor / reflector	Lente óptica simétrica
Haz	21
Grados de rotación	350
Grados de oscilación (°)	30

Especificaciones eléctricas

Disp. Alimentador	No incluido
Posición del alimentador	Remoto
Adecuado para regulación	Sí
Control	ON/OFF
Alimentación	Corriente
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	III
Fuente de luz	led COB

Dimensiones y peso

Altura / Espesor (mm)	105
Diámetro (mm)	92
∅ orificio de empotramiento (mm)	84
Profundidad empotrada (mm)	105

Especificaciones generales

Garantía	5 años
----------	---------------