

MICROPERFETTO LARGE LENS LKM ZQ 18,5W 2700K 12° BLANCO

Código: 774-169CZZ-21

Microperpetto Large es un proyector para carriles electrificados trifásicos LKM, caracterizado por líneas sencillas y elegantes, diseñado para albergar los nuevos LED COB de alta eficiencia, con lentes de silicona o con reflector. Microperpetto Large también está disponible con controladores DALI para carriles LKM DALI. Está equipado con snoot integrado y de serie.



Especificaciones generales

Diseñador	Ivela Design Team
Marca comercial	Microlarge
Ambiente de instalación	Interior
Lugar de aplicación	Residencial, Hospitality, Showroom, Museos, Office, Espacios comerciales
Instalación	Enganche a vía
Tipo de aplicación	Enganche a vía
Prueba hilo incand.	850
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Blanco
Código de paleta de color del cuerpo	RAL 9010
Material frontal	Aluminio
Acabado frontal	Mate
Código de paleta de color frontal	RAL 9010
Orientabilidad	Orientable
IP	IP20

Especificaciones de iluminación

N.° fuentes de luz	1
Lumen	1369
L.O.R. (%)	84
Lúmenes nominales (lm)	1630
Lm / w	64.357227
Tipo de luz	Blanco
CCT	2700K
CRI	90
SDCM	3
Vida útil (L#B#)	L80B10
Valor LB @ h	50000

Especificaciones ópticas

Tipo de emisión	Emisión directa única
Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Lente óptica simétrica
Haz (°)	12
Material óptico / difusor / reflector	Polycarbonato
Acabado óptico / difusor / reflector	Transparente

Especificaciones eléctricas

Posición del alimentador	Integrado
Adecuado para regulación	Sí
Control	Regulación Zigbee
Tensión de alimentación (V)	AC
Potencia (W)	21.7
Potencia / Consumo del producto (W)	18.5
Alimentación (CC / CV)	Tensión
Tensión AC min-max IN (VAC)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	II
Fuente de luz	led COB
Clase de eficiencia energética	F
Alim. Sustituible	Reemplazable por personal especializado
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Longitud (mm)	110
---------------	-----

Ancho (mm)	163
Diámetro (mm)	61

Especificaciones generales

Garantía	5 años
----------	--------