


HONEY SUSPENSIÓN

Código: HO-OSPZ02L201

Estos paneles LED particulares son la evolución moderna de los plafones y apliques: un producto versátil al servicio de las demandas más exigentes, que abarca todos los espacios y todas las dimensiones. Este tipo de solución es muy común en grandes espacios y también se utiliza en entornos de trabajo donde la calidad de la luz es un factor fundamental.



Especificaciones generales

Diseñador	Elcom Design Team
Marca comercial	Honey
Ambiente de instalación	Interior
Instalación	Suspensión
Lugar de montaje	Ceiling
Salida cable	Posterior IN
Made in	Italia

Especificaciones físicas

Material del cuerpo	Aluminio
Acabado del cuerpo	Mate
Color del cuerpo	Negro
Apto para materiales aislantes	No
IP	IP20

Especificaciones de iluminación

Lumen	7200
Lumen fuente (lm)	14400
Tipo de luz	Blanco
CCT	2700K
CRI	93

R9	50
Tolerancia cromática (SDCM)	3
UGR	< 24
RG	RG0
Vida útil (L#B#)	L80B50
Valor LB @ h	50000

Especificaciones de Emisión de Luz

Tipo de emisión	Emisión directa única
Lado de emisión de luz	Inferior
Tipo de haz luminoso	Simétrico
Tipo de óptica / difusor / reflector	Difusor plano
Material óptico / difusor / reflector	PMMA
Acabado óptico / difusor / reflector	Opal
Haz (°)	120
Tipo de difusor interno	Difusor de plexiglás

Especificaciones eléctricas

Disponibilidad de fuente de alimentación	No incluido
Posición del alimentador	Remoto
Tipo de encendido	Encendido único
Adecuado para regulación	Sí
Disponibilidad de dimmer	No incluido
Posición dimmer	Remoto
Potencia (W)	120
Tensión de alimentación	DC
Alimentación (CC / CV)	Tensión
Tensión de entrada MÍN-MÁX (V)	24
Clase de aislamiento	III
Fuente de luz	led SMD
Clase de eficiencia energética	E
Fuente sustituible	Reemplazable por personal especializado

Dimensiones y peso

Longitud (mm)	2008
Ancho (mm)	1739
Altura / Espesor (mm)	19
Longitud empotrada (mm)	2008
Ancho empotrado (mm)	1739

Longitud del cable IN (mm)	3000
----------------------------	------

Condiciones generales

Garantía	2 años
----------	--------