elcom

RA7 MAX 6W CRI90 2700K 14° BI

Code: 251-259CZN-21

RA 7 est un encastrement de plafond avec lentille en PMMA conçu avec des sources lumineuses LED COB de dernière génération. Il se caractérise par une épaisseur extrêmement réduite : le produit peut être facilement installé, grâce aux ressorts latéraux, dans des faux-plafonds de 1 à 30 mm, même à lattes. Le cadre est intégré dans le corps du produit et permet un montage rapide. Le corps, en aluminium moulé sous pression, a été étudié pour répondre à l'exigence technique de dissipation passive de la chaleur générée par la source lumineuse. Malgré sa faible profondeur d'encastrement, RA 7 garantit d'excellentes performances d'éclairage, idéales pour l'éclairage des couloirs et des zones de passage, avec un excellent rapport qualité-prix. Le LED driver doit être commandé séparément. Degré de protection IP43



Spécifications générales

Designer	**Équipe de conception Ivela**
Environnement installation	**Intérieur**
Lieu d'application	**Résidentiel, Hospitalité, Salle d'exposition, Musée, Bureaux, Espaces commerciaux**
Installation	**Encastré en feuillure**
Lieu de montage	**Plafond**
Emballage	**Boîte en carton**
Fabriqué en	**Italie**

Spécifications physiques

Matériau du corps	**Aluminium**
Finition corps	**Mat**
Couleur corps	**Blanc**
Matériau avant	**Aluminium**
Finition frontale	**Mat**
Couleur avant	**Blanc**
Orientabilité	**Fixe**
Adapté aux matériaux isolants	**Non**

IP	**IP44**
Aquastop	**Non**
Résist. Brouillard salin	**Non**

Spécifications d'éclairage

Lumen	**481**
L.O.R. (%)	**83**
Type de lumière	**Blanc**
CCT	**2700K**
CRI	**90**
Durée de vie (L#B#)	**L80B10**

Spécifications optiques

Type de faisceau lumineux	**Symétrique**
Type d'optique / diffuseur / réflecteur	**Lentille optique symétrique**
Faisceau (°)	**14**
Matériau optique / diffuseur / réflecteur	**PMMA**
Finition optique / diffuseur / réflecteur	**Transparent**

Spécifications électriques

Position de l'alimentation	**A distance**
Contrôle	**ON/OFF**
Puissance (W)	**6**
Alimentation (CC / CV)	**Courant**
Classe d'isolation	**III**

Dimensions et poids

Hauteur / Épaisseur (mm)	**23**
Diamètre (mm)	**67**
Diamètre du trou d'encastrement (mm)	**60**
Profondeur encastrée (mm)	**23**

Conditions générales

Garantie	**5 ans**

Via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (Brescia)
Tel. +39 030 6830559 - info@elcomsrl.net - **www.elcomledcomponents.com**