

PROLINE 25 CON STAFFA ANTIVANDALO 600

Codice: 0025AV-TOCL06

Questi profili di illuminazione si adattano con flessibilità a qualsiasi esigenza di progetto e comunicano in armonia con l'ambiente esterno, mettendo la luce al centro dell'attenzione e valorizzando materiali, architetture e la bellezza naturale circostante.



Specifiche generali

Designer	Elcom Design Team
Prodotto	Lampada lineare
Ambiente installazione	Interno, Esterno
Installazione	A superficie
Luogo applicazione	Hospitality, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali
Customizzabile	Sì
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Colore corpo	Alluminio
Carrabile	No
Calpestabile	No
Ricoperto mat. Isolante	No
IP	IP65
Resinatura	No
Acquastop	No
Resist. Nebbia salina	No

Specifiche illuminotecniche

Lumen	1092
Lumen nominali	1157

Potenza	8
CCT	3000K

Specifiche ottiche

Lato emissione luce	Inferiore
Tipo di ottica	Diffusore piano
Finitura ottica	Trasparente

Specifiche elettriche

Dimmerazione	Si
Dimmerazione	ON/OFF
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	600
Diametro (mm)	25