

## STRIP 140LED/M 14,5W/M 40K IP65

Codice: 06738

Le strip LED Efficient Line garantisce il miglior rapporto lumen/Watt REALI della gamma Elcom oltre 150 lm/W. Queste strip sono caratterizzate infatti da un'ottima efficienza luminosa ed energetica mantenendo al tempo stesso un'ottima qualità illuminotecnica; CRI>80.



### Specifiche generali

Brand commerciale	<b>EFFICIENT line</b>
Ambiente installazione	<b>Interno, Esterno</b>
Tipo fissaggio	<b>Biadesivo 3M 300LSE</b>
Uscita cavo	<b>IN/OUT</b>
Packaging	<b>Rolla + Busta ESD</b>
Made in	<b>Albania</b>

### Specifiche fisiche

IP	<b>IP65</b>
----	-------------

### Specifiche illuminotecniche

N° LEDs / m	<b>140</b>
LED pitch (mm)	<b>7.14</b>
Lm / m	<b>2231</b>
W / m	<b>14.5</b>
Tipo di luce	<b>White</b>
CCT	<b>4000K</b>
CRI	<b>80</b>
Tolleranza cromatica (SDCM)	<b>3</b>
RG	<b>RG1</b>
Vita utile (L#B#)	<b>L70B50</b>
Valore LB @ h	<b>60000</b>

## Specifiche elettriche

Disponibilità alimentatore	<b>Non incluso</b>
Adatto per la dimmerazione	<b>Si</b>
Disponibilità dimmer	<b>Non incluso</b>
Potenza (W)	<b>72.5</b>
Tensione di alimentazione	<b>DC</b>
Tipo di alimentazione (CC / CV)	<b>Tensione</b>
Tensione Input MIN-MAX (V)	<b>24</b>
Classe di isolamento	<b>III</b>
Sorgente luminosa	<b>LEDs SMD</b>
Packaging LED	<b>2835</b>
Rialimentazione	<b>5000</b>
Classe effic. energetica	



Sorgente sostituibile	<b>Sostituibile da personale specializzato</b>
-----------------------	--

## Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	<b>5030</b>
Larghezza (mm)	<b>10</b>
Altezza / Spessore (mm)	<b>4</b>
Lunghezza cavo IN (mm)	<b>200</b>
Lunghezza cavo OUT (mm)	<b>200</b>
Minimo raggio di curvatura (m)	<b>5</b>
Lunghezza modulo (mm)	<b>50</b>

## Condizioni generali

Garanzia	<b>2 anni</b>
Temperatura di esercizio (ambientale)	<b>-10° C (min) / 45° C (max)</b>
Temperatura di stoccaggio	<b>-20° C (min) / 50° C (max)</b>
Fascio (°)	<b>120</b>