


## PERFETTO PURO RIFLETTORE 37W LKM

Codice: 770-269AX-21

Perfetto Puro è un proiettore dalle dimensioni compatte per binari elettrificati trifase. E' stato progettato per LED COB di ultima generazione con diverse temperature di colore. La disponibilità di differenti fasci luminosi e l'orientamento del corpo fino a 355° consentono molteplici soluzioni e regie luminose nel retail, spazi commerciali, musei ed aree espositive.



### Specifiche generali

Designer	Ivela Design Team
Brand commerciale	Perfetto puro
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Attacco a binario
Luogo di montaggio	Soffitto
Made in	Italia

### Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Goffrato
Colore corpo	Bianco
Orientabilità	Orientabile
IP	IP20

### Specifiche illuminotecniche

Lumen	4556
Lumen nominali (lm)	4400
Tipo di luce	White
CCT	4000K
CRI	90
Tolleranza cromatica (SDCM)	3

Vita utile (L#B#)	<b>L80B10</b>
Valore LB @ h	<b>50000</b>

## Specifiche emissione luce

Tipologia emissione	<b>Monoemissione Diretta</b>
Tipologia del fascio luminoso	<b>Simmetrico</b>
Tipologia di ottica / diffusore / riflettore	<b>Riflettore metallizzato a specchio</b>
Finitura ottica / diffusore / riflettore	<b>Trasparente</b>
Fascio (°)	<b>30</b>

## Specifiche elettriche

Tipologia Controllo	<b>ON/OFF</b>
Potenza (W)	<b>40</b>
Tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tipo di alimentazione (CC / CV)	<b>Tensione</b>
Tensione Input MIN-MAX (V)	<b>230</b>
Frequenza (Hz)	<b>50-60</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
Sorgente luminosa	<b>LED COB</b>
Sorgente sostituibile	<b>Sostituibile da personale specializzato</b>

## Dimensioni e peso

Altezza / Spessore (mm)	<b>92</b>
Diametro (mm)	<b>84</b>


## Condizioni generali

Garanzia	<b>5 anni</b>
----------	---------------

## Codici accessori



**28-3957-30**  
Snoot



**28-3959-30**  
Frangiluce alveolare