


## ELIPSE SOSPENSIONE

Codice: EL-OSPZ01D259

Questi particolari pannelli LED sono la moderna evoluzione di plafoniere e applique: un prodotto versatile al servizio delle richieste più esigenti, che abbraccia ogni spazio e ogni dimensione. Questo tipo di soluzione è molto comune in grandi spazi e viene utilizzato anche in ambienti di lavoro dove la qualità della luce è un fattore fondamentale.



### Specifiche generali

Designer	Elcom Design Team
Brand commerciale	Ellips
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Sospensione
Tipo applicazione	Sospensione
Luogo applicazione	Uffici
Uscita cavo	Posteriore IN
Customizzabile	Sì
Made in	Italia

### Specifiche fisiche

Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Bianco
Ricoperto mat. Isolante	No
IP	IP20

### Specifiche illuminotecniche

N° sorg. Lumin	1
Lumen	13920
Lumen sorgente	8352

Potenza	116
Tipo di luce	White
CCT	2700K
CRI	93
R9	50
SDCM	3
UGR	< 24
RG	RG0
Vita utile (L#B#)	L80B50
Valore LB @ h	50000

## Specifiche ottiche

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Lato emissione luce	Inferiore
Ottica	Simmetrico
Fascio	120
Tipo di ottica	Diffusore piano
Finitura ottica	Opale
Materiale ottica	PMMA
Diffusore interno	Diffusore in plexiglass

## Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	Non incluso
Posizione alimentatore	Remoto
Tipo accensione	Singola accensione
Dimmerazione	Si
Disponibilità dimmer	Non incluso
Dimmerazione	ON/OFF
Posizione dimmer	Remoto
Tensione di alimentazione	DC
Alimentazione	Tensione
Tensione Input (V)	24
Classe di isolamento	III
Nu° poli cavo 1	2
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Classe effc. energetica	E
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

## Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	2594
Larghezza (mm)	970
Altezza / Spessore (mm)	15
Lunghezza incasso (mm)	2594
Larghezza incasso (mm)	970
Lunghezza cavo 1 (mm)	3000

## Condizioni generali

Garanzia	2 anni
----------	--------