


SATURN SOSPENSIONE

Codice: SAT-PSPN02D120

Questi particolari pannelli LED sono la moderna evoluzione di plafoniere e applique: un prodotto versatile al servizio delle richieste più esigenti, che abbraccia ogni spazio e ogni dimensione. Questo tipo di soluzione è molto comune in grandi spazi e viene utilizzato anche in ambienti di lavoro dove la qualità della luce è un fattore fondamentale.



Specifiche generali

Designer	Elcom Design Team
Brand commerciale	Saturn
Ambiente installazione	Interno
Luogo di applicazione	Uffici
Installazione	Sospensione
Tipo applicazione	Sospensione
Uscita cavo	Posteriore IN
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Opaco
Colore corpo	Nero
Idoneo a materiali isolanti	No
IP	IP20

Specifiche illuminotecniche

N° sorgenti luminose	1
Lumen	6042
Lumen sorgente (lm)	10070
Tipo di luce	White
CCT	4000K

CRI	93
R9	50
SDCM	3
UGR	< 24
RG	RG0
Vita utile (L#B#)	L80B50
Valore LB @ h	50000

Specifiche ottiche

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Lato emissione luce	Inferiore
Tipologia del fascio luminoso	Simmetrico
Tipologia di ottica / diffusore / riflettore	Diffusore piano
Beam (°)	120
Materiale ottica / diffusore / riflettore	PMMA
Finitura ottica / diffusore / riflettore	Prismatizzato
Tipologia diffusore interno	Diffusore in plexiglass

Specifiche elettriche

Posizione alimentatore	Remoto
Tipo accensione	Singola accensione
Adatto per la dimmerazione	Si
Disponibilità dimmer	Non incluso
Tipologia Controllo	ON/OFF
Posizione dimmer	Remoto
Tensione di alimentazione (V)	DC
Potenza (W)	76
Tipo di alimentazione (CC / CV)	Tensione
Tensione AC min-max IN (VAC)	24
Classe di isolamento	III
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Classe effic. energetica	D
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Altezza / Spessore (mm)	15
Diámetro (mm)	1216
Diámetro foro d'incasso (mm)	1216
Lunghezza cavo IN (mm)	3000

Condizioni generali

Garanzia

2 anni
